



STRONG 2.0

Классическая серия
промышленных светильников









ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Эффективность до 140 лм/Вт
- ▶ Светодиоды Samsung
- ▶ Драйвер Helvar
- ▶ Рассеиватель в комплекте
- ▶ Сквозная проводка

ЧТО НОВОГО?

- ▶ Повышение эффективности до 140 лм/Вт
- ▶ Добавление мощностей 35, 52 Вт

Общая матрица серии:

Светильники	Мощность	КЦТ	Рассеиватель	Исполнения			
				DALI	EM	SENSOR	low voltage
 674×90×68 мм	16 Вт	 3000К  4000К  5000К  6500К	 ПРОЗРАЧНЫЙ  МАТОВЫЙ	•	•	•	
	24 Вт			•	•		
 1242×90×68 мм	16 Вт			•	•		•
	30 Вт			•	•	•	
	35 Вт			•	•	•	•
	45 Вт			•	•	•	•
52 Вт	•	•	•				

Технические характеристики серии Strong 2.0

Диапазон входного напряжения (AC)	176 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	176 - 264 В
Светоотдача	до 140 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C*
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов



*Для светильников 52Вт – диапазон рабочих температур -40°C ... +40°C