

# R2 GL

Подвесной светильник для высоких и средних потолков с высокой степенью влагозащиты, низким слепящим эффектом (Low UGR) и широким диапазоном температур эксплуатации. Применяется для освещения складов и промышленных цехов.



## ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ КСС формируется отражателем, а не линзой, за счет чего достигается низкий UGR;
- ▶ Защитное закаленное стекло - подходит для применения в пожароопасных зонах;
- ▶ Широкий мощный ряд;
- ▶ Низкий вес;
- ▶ Улучшенный теплоотвод, за счет вертикального расположения источника питания.

## Матрица серии

Светильники	Мощность	КЦТ	Световой поток	Температура эксплуатации	Исполнение
	50 Вт	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <span>4000K</span> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-top: 5px; background-color: #ADD8E6;"></div> <span>5000K</span> </div>	7 050 лм	-40...+60°C	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FF8C00; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"><b>DALI</b></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #FF8C00; padding: 5px; text-align: center;"><b>STANDARD</b></div>
	75 Вт		10 400 лм		
	100 Вт		13 500 лм		
	125 Вт		16 600 лм	-40...+50°C	
	150 Вт		18 900 лм	-40...+45°C	

## Технические характеристики


Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ударопрочность	IK08
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP66
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	Серый (RAL 7045)
Срок службы светодиодов	более 50 000 часов

## Габаритные размеры


	ШxВ, мм	Вес, кг
R2 GL 50Вт	276x328	2,8
R2 GL 75Вт		
R2 GL 100Вт		
R2 GL 125Вт		2,9
R2 GL 150Вт		

## КСС


3 типа оптики на выбор



60 градусов



90 градусов



120 градусов